



ARCLITE®

**4058075850354**

LN UO P 600 21W CPS WT

GTIN: 4058075850354

Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 150 lm/W

LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2

## ARTIKELDETAILS

Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 150 lm/W. Produkteigenschaften: Dreifacher Schutz dank Beschichtung der SMD-LEDs. Sehr hohe Systemeffizienz: bis zu 150 lm/W. Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor. Durchverdrahtung möglich. Produktvorteile: Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen). SMD-LEDs sind feuchtigkeitsgeschützt und korrosionsbeständig dank dreifacher Schutzbeschichtung. Bis zu 70 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen nutzen). Robustes Gehäuse mit IK08. Einfache Installation und vielseitige Anwendung. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Innenraumanwendungen. Industrielle und gewerbliche Hallen. Öffentlicher Raum. Korridore, Treppenhäuser, Keller. Technische Ausstattung: Inklusive Montageschrauben und Dübel. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0,7 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Produktgruppe                        | Lichtleiste (EC000109) |
| Austauschbares Betriebsgerät         | Ja                     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Nein                   |
| Farbtemperatur einstellbar           | nein                   |
| Lichtstrom einstellbar               | Stufen                 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                   |
| Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 0                      |

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fassung                                                             | ohne                        |
| Werkstoff                                                           | Stahl                       |
| Gehäusefarbe                                                        | weiß                        |
| Spannungsart                                                        | AC                          |
| Nennspannung                                                        | 220 - 240 V                 |
| Betriebsgerät                                                       | EVG                         |
| Lichtverteiler                                                      | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | 88.000 h                    |
| Schutzart (IP)                                                      | IP20                        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                           |
| Mit Schalter                                                        | Nein                        |
| Max. Systemleistung                                                 | 21,00 W                     |
| Farbtemperatur                                                      | 3.000,00 K                  |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                       |
| Breite                                                              | 65 mm                       |
| Höhe/Tiefe                                                          | 74,00 mm                    |
| Länge                                                               | 595 mm                      |
| Polzahl                                                             | 3                           |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme                 |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem                              | Nein                        |
| Nennstrom                                                           | 100 - 80 mA                 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                           |
| Mit Lampenschutzkorb                                                | Nein                        |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 150 lm/W                    |
| Dimmung DALI-2                                                      | Nein                        |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja                          |

|                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlagfestigkeit                        | IK08                                                                                                                                                      |
| Notfunktionsüberwachungssystem          | ohne                                                                                                                                                      |
| Mit Präsenzmelder                       | Nein                                                                                                                                                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3.150 - 1.120 lm                                                                                                                                          |
| Mit Leuchtmittel                        | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät                       | Ja                                                                                                                                                        |
| BATTERIEN                               |                                                                                                                                                           |
| Enthält Batterie                        | Nein                                                                                                                                                      |
| GEFAHRSTOFFE                            |                                                                                                                                                           |
| RoHS anwendbar                          | Ausgenommen                                                                                                                                               |
| IMPORT/EXPORT                           |                                                                                                                                                           |
| CE-Kennzeichen                          | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland                           | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer                | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| LOGISTIK                                |                                                                                                                                                           |
| Lieferzeit (Werktage)                   | 7 Tage                                                                                                                                                    |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                 | Ja                                                                                                                                                        |
| SONSTIGES                               |                                                                                                                                                           |
| SCIP-Datenbank ID                       | 72dd2ab1-05d8-47b4-ae88-553169b392e4                                                                                                                      |

4058075850354

#### VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4058075850354 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

#### VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

#### WEITERE BILDER

