



ARCLITE®

4058075850415

LN UO DA 1500 P 48W CS WT

GTIN: 4058075850415

DALI Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 150 lm/W

LINEAR ULTRA OUTPUT DALI GEN 2

ARTIKELDETAILS

DALI Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 150 lm/W. Produkteigenschaften: DALI-2 zertifiziert. DALI/Touch DIM® Steuersignal. Dreifacher Schutz dank Beschichtung der SMD-LEDs. Sehr hohe Systemeffizienz: bis zu 150 lm/W. Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor. Durchverdrahtung möglich. Produktvorteile: Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe (Multi Color) in 3000K und 4000K. DALI basiertes Lichtmanagementsystem integrierbar in Gebäudemanagementsysteme. Integrierter DALI-2 Treiber für erweiterte Funktionalitäten. SMD-LEDs sind feuchtigkeitsgeschützt und korrosionsbeständig dank dreifacher Schutzbeschichtung. Bis zu 70 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen nutzen). Robustes Gehäuse mit IK08. Einfache Installation und vielseitige Anwendung. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Innenraumanwendungen. Industrielle und gewerbliche Hallen. Öffentlicher Raum. Korridore, Treppenhäuser, Keller. Technische Ausstattung: Inklusive Montageschrauben und Dübel. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,5 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtleiste (EC000109)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Werkstoff	Stahl
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	88.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Mit Schalter	Ja
Max. Systemleistung	48,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	65 mm
Höhe/Tiefe	74,00 mm
Länge	1.458 mm
Polzahl	5
Anschlussart	Steckklemme
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein
Nennstrom	210 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Mit Lampenschutzkorb	Nein
Leuchtenlichtausbeute	150 lm/W

Dimmung DALI-2	Ja
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schlagfestigkeit	IK08
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Präsenzmelder	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	7.200 - 6.720 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)

Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

4058075850415

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075850415
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

WEITERE BILDER



