



ARCLITE®

4058075856998

Decor Glow Pendant 32W 830 Click Select Amber

GTIN: 4058075856998

Dekorative Leuchte mit LED integriertem Kabel

Decor Glow Pendant

ARTIKELDETAILS

Dekorative Leuchte mit LED integriertem Kabel. Produkteigenschaften: Gehäusematerial: Metall, Glas und Silikon. Modernes minimalistisches Design. Beleuchtetes Kabel. Speicherfunktion der Lichteinstellung. Produktvorteile: 3-stufige Auswahl per Wandschalter zum Einschalten der Kabelbeleuchtung und/oder des Hauptlichts (Click-select). Hochwertige Optik und Haptik. Einfache Montage. Zeitloses Design. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller. Sicherheitshinweise: Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	3,1 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	Gold
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Ausführung des Rasters	sonstige
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	140 mA
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Max. Systemleistung	32,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,90
Höhe/Tiefe	1.200,00 mm
Länge	1.200 mm
Durchmesser	380 mm
Mit Abhängung	Ja
Pendellänge	1.200 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	91
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	91
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	88 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2.800 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Glas (94051150)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

4058075856998

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	b059e73d-42d3-41f0-9504-7d62ea0791f2
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4058075856998
-------------------------	---------------

Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
----------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



4058075856998

