



ARCLITE®

4058075857506

Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

GTIN: 4058075857506

LED Deckenventilator Einziehbar der Licht und Ventilation kombiniert

Ceiling Fan Retractable

ARTIKELDETAILS

LED Deckenventilator Einziehbar der Licht und Ventilation kombiniert.

Produkteigenschaften: Luftstrom: max. 6460 m³/h. Geschwindigkeitsstufen: 1 - 6 Stufen.

Timer: 2 h / 4 h / 8 h. Steuerung: Fernbedienung. Motor type: DC. Einstellbare

Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K. Lichtquelle: 4200 lm. Schutzart: IP20.

Produktvorteile: Luftstrom geeignet für 13-20m². Stellen Sie die Farbtemperatur je nach Tageszeit und Nutzung ein (Essen, Entspannen, gesellschaftliche Veranstaltungen...).

Angenehmer Einsatz in der Schlafphase (geringe Geräuscentwicklung bei niedriger Drehzahl). Im ausgeschalteten Zustand sind die Lamellen nicht sichtbar, was der Pendelleuchte ein ästhetisches Aussehen verleiht. Sommer- / Wintermodus.

Anwendungsgebiete: Innenbereich. Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Technische Ausstattung: Inklusive Montageschrauben und Dübel.

Sicherheitshinweise: Leuchte muss bei Montage, Wartung und Abnahme der Abdeckung spannungsfrei geschaltet werden. Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	6,5 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	7
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	13
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein

Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	66,00 W
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Höhe/Tiefe	385,00 mm
Länge	490 mm
Außendurchmesser	490 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	330 - 0 mA
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor	0,90
Art der Verdrahtung	Abschluss

Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	7
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	50 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4.200 lm
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
-----------------------	--------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4058075857506
-------------------------	---------------

Verbraucher Gewährleistung	24 Monat
----------------------------	----------

4058075857506

WEITERE BILDER

