



ARCLITE®

4058075860711

EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT

GTIN: 4058075860711

Sicherheitsbeleuchtungsset für den Umbau von Einbauleuchten zu
Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und Batterietemperaturüberwachung

EMERGENCY KIT COMPACT

ARTIKELDETAILS

Sicherheitsbeleuchtungsset für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und Batterietemperaturüberwachung. Produkteigenschaften: Sicherheitsbeleuchtungsbaustein mit Einzelbatterie. Manueller und automatischer Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung. Batterietechnologie: LiFePO4. Produktvorteile: Ermöglicht Umrüstung einiger Panels und Downlights zu Sicherheitsleuchten. Mit integrierter Batterietemperaturüberwachung. Sicherheitsbeleuchtungsset reduziert die Lagerhaltungskomplexität von Sicherheitsleuchten. Plug-and-play-System ermöglicht einfache Installation. Einfache Wartung dank der manuellen oder automatischen Testfunktion der Notbeleuchtung. Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Anwendungsgebiete: Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist. Technische Ausstattung: Status-Indikator-LED mit Halter für Deckeneinbau im Lieferumfang enthalten. Batterie im Lieferumfang enthalten. Sicherheitshinweise: Bei und nach der Installation der Emergency Conversion Box ist die Konformität der umgebauten Leuchte mit allen anwendbaren gesetzlichen und rechtlichen Sicherheits- und sonstigen Anforderungen und technischen Normen, wie z.B. EN 60598-1 und EN 60598-2-22, sicherzustellen. Zudem wird empfohlen, die ICEL 1004:2018 zu befolgen. Die umgebaute Leuchte muss mit einem neuen Typenschild versehen werden. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,415 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtbaustein (EC000471)
Leistung	4 W
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Nennspannung	220 - 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140	II

BATTERIEN

Enthält Batterie	Ja
------------------	----

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075860711
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR



4099854729935

Deckenanbau Sanierungsleuchten, 674 x 674 mm



4099854729959

Deckenanbau Sanierungsleuchten, 674 x 674 mm



4099854729973

Deckenanbau Sanierungsleuchten, 1274 x 374 mm



4099854729997

Deckenanbau Sanierungsleuchten, 1274 x 374 mm



4099854730016

Deckenanbau Sanierungsleuchten, 1574 x 374 mm



4099854730542

Deckenanbau Sanierungsleuchten, 1574 x 374 mm



4099854730566

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 674 x 674 mm



4099854730665

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 674 x 674 mm



4099854731563

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie, 674 x 674 mm



4099854731587

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie, 674 x 674 mm



4099854731600

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 1274 x 374 mm



4099854731624

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 1274 x 374 mm

**4099854731648**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie, 1274 x 374 mm

**4099854731662**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie, 1274 x 374 mm

**4099854731686**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 1574 x 374 mm

**4099854731709**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 1574 x 374 mm

**4099854731723**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie, 1574 x 374 mm

**4099854731747**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie, 1574 x 374 mm

**4099854731808**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit integriertem PIR-Sensor, 674 x 674 mm

**4099854731884**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit integriertem PIR-Sensor, 674 x 674 mm

**4099854731907**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit integriertem PIR-Sensor, 1274 x 374 mm

**4099854731921**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit integriertem PIR-Sensor, 1274 x 374 mm

**4099854731969**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit integriertem PIR-Sensor, 1574 x 374 mm

**4099854731983**

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit integriertem PIR-Sensor, 1574 x 374 mm



4099854734441

Quadratische Einlege-Leuchte, 600 x 600 mm



4099854734465

Quadratische Einlege-Leuchte, 600 x 600 mm



4099854734489

Quadratische Einlege-Leuchte, 600 x 600 mm



4099854734502

Quadratische Einlege-Leuchte, 600 x 600 mm



4099854734526

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 600 x 600 mm



4099854734540

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 600 x 600 mm

**4099854734564**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 600 x 600 mm

**4099854734588**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 600 x 600 mm

**4099854734601**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 600 x 600 mm

**4099854734762**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734809**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734847**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734861**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734885**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734922**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734946**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734960**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

**4099854734984**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 600 x 600 mm

4099854735165

Rechteckige Einlegeleuchten, 1200 x 300 mm

**4099854735684**

Rechteckige Einlegeleuchten, 1200 x 300 mm

**4099854735707**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 1200 x 300 mm

**4099854735721**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 1200 x 300 mm

**4099854735745**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 1200 x 300 mm

**4099854735769**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 1200 x 300 mm



4099854735806

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 1200 x 300 mm

**4099854735844**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 1200 x 300 mm

**4099854735882**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 1200 x 300 mm

**4099854735929**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 1200 x 300 mm

**4099854735967**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 1200 x 300 mm

**4099854735981**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 1200 x 300 mm



**4099854736865**

Rechteckige Einlegeleuchten, 1200 x 600 mm

**4099854736988**

Rechteckige Einlegeleuchten, 1200 x 600 mm

**4099854737046**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 1200 x 600 mm

**4099854737183**

Rechteckige Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 1200 x 600 mm

**4099854739187**

Quadratische Einlege-Leuchte, 625 x 625 mm

**4099854739200**

Quadratische Einlege-Leuchte, 625 x 625 mm

**4099854739224**

Quadratische Einlege-Leuchte, 625 x 625 mm

**4099854739248**

Quadratische Einlege-Leuchte, 625 x 625 mm

**4099854739262**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 625 x 625 mm

**4099854739286**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 625 x 625 mm

**4099854739309**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 625 x 625 mm

**4099854739323**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion, 625 x 625 mm

**4099854739446**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 625 x 625 mm

**4099854739484**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 625 x 625 mm

**4099854739521**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 625 x 625 mm

**4099854739545**

Quadratische Einlege-Leuchten mit DALI-2 IoT Treiber, 625 x 625 mm

**4099854739569**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 6...

**4099854739606**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 6...

**4099854739644**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 6...

**4099854739668**

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 6...

WEITERE BILDER

