



ARCLITE®

4062172218955

OT 40/170-240/1A0 4DIM NFC G3 CE

GTIN: 4062172218955

Konstantstrom - Außenbereich - dimmbar

OPTOTRONIC 4DIM NFC IP20

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom - Außenbereich - dimmbar. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220...240 V. Großer Ausgangsstrombereich: 150 mA...1050 mA oder 1500 mA. Einfache und schnelle drahtlose Leuchtenprogrammierung via NFC. Flexible Stromeinstellung mit einer zusätzlichen Leitung (LEDset2). AstroDIM für autonomes Dimmen mit fünf unabhängigen Stufen (Astro-, Zeit-Modus). Ermöglicht Energieeinsparung in Dämmerungsphasen. MainsDIM-Funktion für Dimmen mittels Reduktion der Netzspannungsamplitude. Isolierte DALI-Schnittstelle für bidirektionale Telemanagement-Systeme. Standby-Stromverbrauch: < 0,35 W. Konstantlichtstromnachführung. Integriertes anpassbares Thermomanagement (Driver Guard). Produktvorteile: 4DIM Funktionalität in einem Gerät (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). DALI-2 – zertifiziert, inkl. Parts 251, 252, 253. Einfache und schnelle drahtlose Leuchtenprogrammierung. Sehr hohe Effizienz. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV (in Schutzklasse I oder II). Große Flexibilität durch breiten Betriebstemperaturbereich von -40...55 °C oder 60 °C. Hoher Überspannungsschutz bei DALI: 1 kV. Schutz durch doppelte Isolierung zwischen Netzeingang und LED-Ausgang. Optimiertes NFC zur Programmierung von oben: leichte Zugänglichkeit in Leuchten. Anwendungsgebiete: Straßen- und Stadtbeleuchtung. Industrie. Geeignet für Außenanwendungen in Leuchten mit IP > 54. Geeignet für den Einsatz in Außenleuchten mit Schutzklasse I und II. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,21 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	123 mm
Breite	79 mm
Höhe	33 mm
Dimmung DALI-2	Ja
Wirkungsgrad	90 %
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung DALI	Ja
Dimmung LineSwitch	Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation	Ja
Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung Sine Wave Reduction	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)
--------------------------	--------------------------

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
-----------------------	--------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4062172218955
-------------------------	---------------

Verbraucher Gewährleistung	24 Monat
----------------------------	----------

4062172218955

WEITERE BILDER

