



ARCLITE®

**4099854079825**

SL AREA SPD LA V 90W 730 RV35ST GY

GTIN: 4099854079825

Für ein breites Anwendungsspektrum in der Straßen- und  
Flächenbeleuchtung

STREETLIGHT AREA LARGE RV35ST

## ARTIKELDETAILS

Für ein breites Anwendungsspektrum in der Straßen- und Flächenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Lichtverteilung für Straßen mit ähnlicher Straßenbreite wie Lichtpunkthöhe. Mastadapter im Lieferumfang enthalten, geeignet für Maste mit 48...60 mm Zopfmaß. Einstellbarer Mastadapter, geeignet für Mastansatz- und Mastaufsatzmontage. +/- 30° Neigungsverstellung ohne Öffnen des Gehäuses. Hohe Lichtausbeute: bis zu 135 lm/W. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -30...50 °C. Hoher Überspannungsschutz von bis zu 10 kV (L/N-PE). Produktvorteile: Funktionales und minimalistisches Design. Geringe Wartungs- und Betriebskosten dank langer LED-Lebensdauer. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP66). Straßen der Klassen M, C und P gem. EN 13201. Parkplätze. Flächenbeleuchtung.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Bestellschritt      | 2 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,2 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe                        | Straßen- und Platzleuchte (EC000062) |
| Austauschbares Betriebsgerät         | Ja                                   |
| Montageart                           | Aufsatz                              |
| Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 0                                    |
| Fassung                              | ohne                                 |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                            |
| Oberflächenschutz                    | pulverbeschichtet                    |
| Gehäusefarbe                         | grau                                 |
| Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff opal                      |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Spannungsart                                     | AC          |
| Nennspannung                                     | 100 - 240 V |
| Nennstrom                                        | 420 mA      |
| Ohne Dimmfunktion                                | Ja          |
| Lichtverteiler                                   | Fokuslinse  |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 100.000 h   |
| Schutzart (IP)                                   | IP66        |
| Verstellbare Optik                               | Nein        |
| Geeignet für Zopfmaß                             | 60 mm       |
| Schlagfestigkeit                                 | IK08        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | I           |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 - 50 °C |
| Fernbedienung                                    | ohne        |
| Mit Funksteuerung                                | Nein        |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                     | Nein        |
| Mit programm geregelter Lichtsteuerung           | Nein        |
| Mit Anschlusskabel                               | Ja          |
| Kabellänge                                       | 0,5 m       |
| Max. Systemleistung                              | 90,00 W     |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 11.700 lm   |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 130 lm/W    |
| Lichtfarbe                                       | weiß        |
| Farbtemperatur                                   | 3.000,00 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 70-79       |
| Leistungsfaktor                                  | 0,90        |
| Breite                                           | 260 mm      |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe/Tiefe                                                          | 73,00 mm                                                                                                                                                                                           |
| Länge                                                               | 473 mm                                                                                                                                                                                             |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                                                                                                                                                                                          |
| Polzahl                                                             | 3                                                                                                                                                                                                  |
| Anschlussart                                                        | sonstige                                                                                                                                                                                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                                                                                                                                                                                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 28                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16             | 30                                                                                                                                                                                                 |
| Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul                 | sonstige                                                                                                                                                                                           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| GEFAHRSTOFFE                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS anwendbar                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
| CE-Kennzeichen                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Herkunftsland                                                       | China (CN)                                                                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer                                            | andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED-Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239) |
| LOGISTIK                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                             | Ja                                                                                                                                                                                                 |

SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | ac083079-894a-4992-be4e-71a4fb72090c |
|-------------------|--------------------------------------|

VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

WEITERE BILDER

