



ARCLITE®

4099854185021

OFFICE LINE CURVE SUSPENDED 0.6M 24W 840

GTIN: 4099854185021

Abgependelte Bürodeckenleuchte mit Zugschalter

Office Line Curve

ARTIKELDETAILS

Abgependelte Bürodeckenleuchte mit Zugschalter. Produkteigenschaften: Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Produktvorteile: Attraktives und funktionales Design für Büroanwendungen. Abgependelte Montage für direktes Licht auf der Arbeitsfläche. Zugschalter für leichtes An- und Ausschalten. Länge des Zugschalters flexibel kürzbar. Anwendungsgebiete: Bürobeleuchtung. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	4 Stück
Bestellschritt	4 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,5 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	17
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	24,00 W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Schutzart (IP)	IP20

Ohne Dimmfunktion	Ja
Breite	78,6 mm
Höhe/Tiefe	55,05 mm
Länge	600 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	129 mA
Betriebsgerät	EVG
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Leuchtenlichtausbeute	85 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2.100 lm
Lichtfarbe	weiß
Leistungsfaktor	0,70
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für Wandmontage	Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	8f74406e-8aed-4802-86a4-ea64553405b6
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja

4099854185021

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

