



ARCLITE®

4099854190551

TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT

GTIN: 4099854190551

Leuchteneinsätze mit sehr enger Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W

TruSys® FLEX VERY NARROW

ARTIKELDETAILS

Leuchteneinsätze mit sehr enger Lichtverteilung, bis zu 175 lm/W. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel sehr eng: 30°. Klickbare Lösung mit Druckknöpfen. Lichtausbeute: bis zu 175 lm/W. Fixierte Leuchtenabgriffe. Leuchtenversionen erhältlich mit On/Off oder IoT-fähigem DALI-2 Treiber. Stahlblechgehäuse. Material der Linse: PMMA. Schutzart: IP40. Produktvorteile: Stark gerichtete Lichtverteilung für Hochregallager. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Energiesparend und kostengünstig. Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte. Discounter, Supermärkte. Technische Ausstattung: Tragschiene mit fest integriertem 5- und 8-poligen Kabelstrang.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,68 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC

Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	160 mA
Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Schutzart (IP)	IP40
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	35,00 W
Farbtemperatur	6.500,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	77,7 mm
Höhe/Tiefe	39,40 mm
Länge	1.500 mm
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	B
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 - 40 °C
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Klirrfaktor (THD)	15 %
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Notstromversorgungssystem	zentral (Zentralbatterie)

Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6.000 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Geeignet für Notlicht	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	402e8d20-ec06-4452-a5fe-b45990c24fcc
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854190551
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

4099854190551

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

