



ARCLITE®

4099854230677

EM BULKHEAD E 1.3W 3H EM/AC AT

GTIN: 4099854230677

Rechteckige EMERGENCY BULKHEAD mit bis zu 3 h Standby-Zeit und IP65 Schutz

EMERGENCY BULKHEAD RECTANGULAR

ARTIKELDETAILS

Rechteckige EMERGENCY BULKHEAD mit bis zu 3 h Standby-Zeit und IP65 Schutz.
Produkteigenschaften: Lichtstrom: 200 lm. Schutzart: IP65. Batterieentladedauer: 3 h.
Batterietechnologie: LiFePO4. Funktionstest: manuell (MA) oder automatisch (AT). Mit integriertem Prüfschalter für manuelle Testfunktion. Betriebsart: Dauerschaltung (M) oder Bereitschaftsschaltung (NM). Produktvorteile: Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Einfache Wartung dank automatischem Selbsttest oder integriertem Testschalter. Notausgangspiktogramme sind in der Verpackung enthalten. Anwendungsgebiete: Antipanik-Beleuchtung. Industrie. Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,51 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	110
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	141
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm	Ja
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 - 45 °C
Max. Systemleistung	1,30 W
Farbtemperatur	5.700,00 K
Leistungsfaktor	0,30
Erkennungsweite	20 m
Breite	115 mm
Höhe/Tiefe	0,00 mm
Länge	355 mm
Einbauhöhe/-tiefe	0 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein
Geeignet für Dauerschaltung	Ja

Nennstrom	42 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	200 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854230677
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

4099854230677

WEITERE BILDER

