



ARCLITE®

**4099854246784**

URB LTRN V 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK

GTIN: 4099854246784

Einbau von Beleuchtungsanlagen für Geh- und Radwege

URBAN LANTERN ASYMMETRIC

## ARTIKELDETAILS

Einbau von Beleuchtungsanlagen für Geh- und Radwege. Produkteigenschaften: Schutzklasse: II. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 25 °C). Schutzart: IP66. Stoßfestigkeit: IK10. Asymmetrische Lichtverteilung. Produktvorteile: Sehr vielseitig durch eine wählbare CCT und Wattageneinstellung (Power Select - PS). Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 139 lm/W. Lichtstark, robust und langlebig. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Ersatz für Leuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metaldampflampen. Straßen. Installationen auf Wohngebäuden. Fußgängerzonen. Parks. Öffentlicher Raum.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 4,155 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 8                              |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 13                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                              | Stufen                         |
| Lichtstrom einstellbar                                  | Stufen                         |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                           |
| Gehäusefarbe                                            | schwarz                        |
| Max. Systemleistung                                     | 29,00 W                        |

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Farbtemperatur                                   | 3.000,00 - 4.000,00 K       |
| Schutzart (IP)                                   | IP66                        |
| Ohne Dimmfunktion                                | Ja                          |
| Höhe/Tiefe                                       | 417,00 mm                   |
| Länge                                            | 395 mm                      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 0                           |
| Außendurchmesser                                 | 395 mm                      |
| Oberflächenschutz Gehäuse                        | pulverbeschichtet           |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium                   |
| Werkstoff der Abdeckung                          | Kunststoff opal             |
| Ausführung des Rasters                           | hochglänzend                |
| Spannungsart                                     | AC                          |
| Nennspannung                                     | 220 - 250 V                 |
| Nennstrom                                        | 70 mA                       |
| Betriebsgerät                                    | EVG                         |
| Lichtverteiler                                   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                  | SDCM5                       |
| Lichtaustritt                                    | direkt                      |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 100.000 h                   |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                       |
| Schlagfestigkeit                                 | IK10                        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | II                          |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 - 50 °C                 |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 136 lm/W                    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 3.945 lm                    |
| Lichtfarbe                                       | weiß                        |

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel                                                            | LED nicht austauschbar |
| Leistungsfaktor                                                         | 0,90                   |
| Art der Verdrahtung                                                     | Abschluss              |
| Polzahl                                                                 | 3                      |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                               | RG1                    |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Nein                   |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich     |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Ja                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                           | Ja                     |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja                     |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja                     |

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer | andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED-Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239) |

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 3c4f9416-2df2-42f6-8639-6ff7c9f9014e |
|-------------------|--------------------------------------|

**4099854246784**

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert Ja

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen Ja

## WEITERE BILDER

