



ARCLITE®

4099854282775

LED Worklight Value Tripod Battery 1x20W 865

GTIN: 4099854282775

Akkubetriebene Arbeitsleuchte auf einem Tripod, value class

WORKLIGHTS VALUE BATTERY TRIPOD

ARTIKELDETAILS

Akkubetriebene Arbeitsleuchte auf einem Tripod, value class. Produkteigenschaften:

Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Stativ höhenverstellbar bis zu 1.8 m Gesamthöhe. Akkubetriebene Arbeitsleuchte auf einem Tripod montiert.

Produktvorteile: Tragbare Arbeitsleuchte für verschiedene Applikationen, auch da wo kein Stromanschluss ist. Das Licht kann aus verschiedenen Höhen benutzt werden, dank der höhenverstellbaren Tripods. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Werkstatt. Keller. Technische Ausstattung: Erforderliches Zubehör enthalten.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Kiste
Mindestbestellmenge	2 Kiste
Bestellschritt	2 Kiste

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	3,75 kg
Verpackungsmenge	1 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Ja

Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	DC
Ohne Dimmfunktion	Nein
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15.000 h
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-10 - 40 °C
Max. Systemleistung	20,00 W
Farbtemperatur	6.500,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstrom	2.000,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2.000 lm
Lichtstärke	800 cd

Leistungsfaktor	1,00
Breite	920 mm
Höhe/Tiefe	1.550,00 mm
Länge	1.070 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Nennstrom	1.500 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED-Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

4099854282775

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert

Ja

WEITERE BILDER

