



ARCLITE®

4099854284489

Orbis Alva 505MM 36W 830 Click DIM Black and Wood

GTIN: 4099854284489

LED-Deckenleuchten mit Metallring

Orbis Alva

ARTIKELDETAILS

LED-Deckenleuchten mit Metallring. Produkteigenschaften: Schutzart: IP20. Lebensdauer bis zu 30.000 h. Click-DIM Version: Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung.

Produktvorteile: Formschönes, modernes Design. Einfache Installation und Nutzung. Lange Lebensdauer dank LED-Technologie. Anwendungsgebiete: Innenbereich. Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Technische Ausstattung: Inklusive Montageschrauben und Dübel. Sicherheitshinweise: Leuchte muss bei Montage, Wartung und Abnahme der Abdeckung spannungsfrei geschaltet werden. Prüfen Sie die Wand /Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	2,65 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	75
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	75
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein

Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Max. Systemleistung	36,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Höhe/Tiefe	140,00 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Außendurchmesser	505 mm
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	170 mA
Betriebsgerät	EVG
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für Wandmontage	Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	47
Mit Schalter	Nein
Leuchtenlichtausbeute	44 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.600 lm
Klirrfaktor (THD)	30 %
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmbar	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	f88c49e3-4fe2-4a50-ada0-9dce6c2ca5e1
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854284489
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854284489

WEITERE BILDER

