



ARCLITE®

4099854287633

URB LTRN V 29W SYM PS 822-827 IP66 BK

GTIN: 4099854287633

Beleuchtung von Flächenanwendungen

URBAN LANTERN SYMMETRIC

ARTIKELDETAILS

Beleuchtung von Flächenanwendungen. Produkteigenschaften: Schutzklasse: II. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 25 °C). Schutzart: IP66. Stoßfestigkeit: IK10. Symmetrische Lichtverteilung. Produktvorteile: Sehr vielseitig durch eine wählbare CCT und Wattageneinstellung (Power Select - PS). Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 139 lm/W. Lichtstark, robust und langlebig. Anwendungsgebiete: Ersatz für Leuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metall dampflampen. Straßen. Installationen auf Wohngebäuden. Fußgängerzonen. Parks. Öffentlicher Raum.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	4,2 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Straßen- und Platzleuchte (EC000062)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Montageart	Aufsatz
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 250 V
Nennstrom	70 - 90 mA
Betriebsgerät	EVG
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Schutzart (IP)	IP66
Verstellbare Optik	Nein
Geeignet für Zopfmaß	48 - 60 mm
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 - 50 °C
Fernbedienung	ohne
Mit Funksteuerung	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Nein
Mit Anschlusskabel	Ja
Kabellänge	0,25 m
Max. Systemleistung	29,00 W
Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	2.200,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Höhe/Tiefe	417,00 mm
Länge	250 mm
Durchmesser	395 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	8
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	13
Dimmung DALI-2	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3.538 - 1.830 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED-Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	abebec8e-221d-4c89-849c-888b1699c2bc

4099854287633

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854287633
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



4099854287633

