



ARCLITE®

**4099854287688**

URB LTRN V 59W ASYM PS 822-827 IP66 GY

GTIN: 4099854287688

Für Geh- und Radwegbeleuchtungen

URBAN LANTERN ASYMMETRIC

## ARTIKELDETAILS

Für Geh- und Radwegbeleuchtungen. Produkteigenschaften: Schutzklasse: II. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 25 °C). Schutzart: IP66. Stoßfestigkeit: IK10. Asymmetrische Lichtverteilung. Produktvorteile: Sehr vielseitig durch eine wählbare CCT und Wattageneinstellung (Power Select - PS). Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 139 lm/W. Lichtstark, robust und langlebig. Anwendungsgebiete: Ersatz für Leuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metall dampflampen. Straßen. Fußgängerzonen. Parks. Öffentlicher Raum.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 4,3 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe                        | Straßen- und Platzleuchte (EC000062) |
| Austauschbares Betriebsgerät         | Nein                                 |
| Montageart                           | Aufsatz                              |
| Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 0                                    |
| Fassung                              | ohne                                 |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                            |
| Oberflächenschutz                    | pulverbeschichtet                    |
| Gehäusefarbe                         | grau                                 |
| Spannungsart                         | AC                                   |
| Nennspannung                         | 220 - 250 V                          |
| Nennstrom                            | 150 - 190 mA                         |
| Betriebsgerät                        | EVG                                  |

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM5       |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | 100.000 h   |
| Schutzart (IP)                                                      | IP66        |
| Verstellbare Optik                                                  | Nein        |
| Geeignet für Zopfmaß                                                | 48 - 60 mm  |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK10        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II          |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -30 - 50 °C |
| Fernbedienung                                                       | ohne        |
| Mit Funksteuerung                                                   | Nein        |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein        |
| Mit programm geregelter Lichtsteuerung                              | Nein        |
| Mit Anschlusskabel                                                  | Ja          |
| Kabellänge                                                          | 0,25 m      |
| Max. Systemleistung                                                 | 59,00 W     |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 125 lm/W    |
| Lichtfarbe                                                          | weiß        |
| Farbtemperatur                                                      | 2.200,00 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89       |
| Höhe/Tiefe                                                          | 417,00 mm   |
| Länge                                                               | 250 mm      |
| Durchmesser                                                         | 395 mm      |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss   |
| Polzahl                                                             | 2           |
| Anschlussart                                                        | sonstige    |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C           |

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 7                |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 11               |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein             |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 7.375 - 4.250 lm |
| Mit Leuchtmittel                                        | Ja               |
| Mit Betriebsgerät                                       | Ja               |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                                                                                 |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer | andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED-Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239) |

## LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 08e15352-9c19-4b05-8ffa-45b9152fc106 |
|-------------------|--------------------------------------|

**4099854287688**

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4099854287688 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE BILDER



4099854287688

