



ARCLITE®

**4099854291142**

Planon Plus 300x600mm 22W 830 White

GTIN: 4099854291142

Flache Panelleuchten für Deckenanbau

PLANON™ Plus

## ARTIKELDETAILS

Flache Pannelleuchten für Deckenanbau. Produkteigenschaften: Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik. Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form. Farbtemperatur: 3.000 K (Warmweiß) oder 4.000 K (Neutralweiß). Produktvorteile: Sehr homogenes Licht. Schnelle und einfache Montage durch eine Person. Anwendungsgebiete: Nur für Innenraumbeleuchtung. Dekorative Wohnbeleuchtung. Decken. Technische Ausstattung: Vorgefertigtes Montageset, Schrauben und Dübel werden mitgeliefert.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preis je            | 1 Kiste |
| Mindestbestellmenge | 4 Kiste |
| Bestellschritt      | 4 Kiste |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|                  |         |
|------------------|---------|
| Gewicht          | 1,5 kg  |
| Verpackungsmenge | 1 Stück |

## MERKMALE

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 23                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                           |
| Gehäusefarbe                                            | weiß                           |
| Max. Systemleistung                                     | 22,00 W                        |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Farbtemperatur                                   | 3.000,00 K             |
| Schutzart (IP)                                   | IP20                   |
| Ohne Dimmfunktion                                | Ja                     |
| Breite                                           | 295 mm                 |
| Höhe/Tiefe                                       | 50,00 mm               |
| Länge                                            | 595 mm                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 0                      |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium              |
| Ausführung des Rasters                           | matt                   |
| Spannungsart                                     | AC                     |
| Nennspannung                                     | 220 - 240 V            |
| Nennstrom                                        | 110 mA                 |
| Betriebsgerät                                    | EVG                    |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                  | SDCM6                  |
| Lichtaustritt                                    | direkt                 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 25.000 h               |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                  |
| Schlagfestigkeit                                 | IK02                   |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | II                     |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C            |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 73 lm/W                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 1.600 lm               |
| Lichtfarbe                                       | weiß                   |
| Leuchtmittel                                     | LED nicht austauschbar |
| Leistungsfaktor                                  | 0,90                   |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss              |

|                                                                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polzahl                                                                 | 2                                                                                                                                                         |
| Anschlussart                                                            | Steckklemme                                                                                                                                               |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                               | RG1                                                                                                                                                       |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja                                                                                                                                                        |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich                                                                                                                                        |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                                                                                                                                                      |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                           | Ja                                                                                                                                                        |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja                                                                                                                                                        |
| GEFAHRSTOFFE                                                            |                                                                                                                                                           |
| RoHS anwendbar                                                          | Ja                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT                                                           |                                                                                                                                                           |
| CE-Kennzeichen                                                          | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland                                                           | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer                                                | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| LOGISTIK                                                                |                                                                                                                                                           |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                                 | Ja                                                                                                                                                        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                                                   |                                                                                                                                                           |
| Beim Hersteller gelagert                                                | Ja                                                                                                                                                        |
| VERORDNUNGEN                                                            |                                                                                                                                                           |
| REACH-Kennzeichen                                                       | Nein                                                                                                                                                      |

4099854291142

WEITERE BILDER

