



ARCLITE®

**4099854296789**

LN INV D 1500 P 52W 930 PS BK

GTIN: 4099854296789

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), 1500 mm

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 PS

## ARTIKELDETAILS

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), 1500 mm. Produkteigenschaften: Minimalistisches LEDVANCE SCALE-Design in einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, erhältlich in weiß und schwarz. Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber. Verbindbar in ein nahtloses Lichtband mit Zubehör (Anbau- oder Abhängemontage). Abgehängte Montage mit Abhängeset (separat zu bestellen). Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C. 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm². Lebensdauer (L80/B10): 70.000 h (bei 25 °C). Produktvorteile: Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design). Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung ( $UGR \leq 19$ ) dank IndiviLED®-Optik. Hohe technische Leistung mit CRI90 und bis zu 130 lm/W. Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare Wattageneinstellung (Power Select - PS). Symmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum. Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3. Einfache Installation. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Vielfältige Montagemöglichkeiten durch unterschiedliches Zubehör. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen. Einzelanwendung oder im Verbund als Lichtband. Direktbeleuchtung. Technische Ausstattung: Abhängeset für Hängeleuchten-Version erhältlich (separat zu bestellen). Inline-, Eck- und Infill-Verbinder als separates Zubehör erhältlich. Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,9 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Produktgruppe | Pendelleuchte (EC001743) |
|---------------|--------------------------|

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Austauschbares Betriebsgerät             | Ja               |
| Dimmung DALI-2                           | Nein             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung             | Nein             |
| Farbtemperatur einstellbar               | nein             |
| Lichtstrom einstellbar                   | Stufen           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein             |
| Leuchtmittel                             | LED austauschbar |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium        |
| Gehäusefarbe                             | schwarz          |
| Spannungsart                             | AC               |
| Nennspannung                             | 220 - 240 V      |
| Nennstrom                                | 240 - 185 mA     |
| Reflektor                                | matt             |
| Lichtverteilung                          | symmetrisch      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)          | SDCM3            |
| Lichtaustritt                            | direkt           |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein             |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C  | 100.000 h        |
| Schutzart (IP)                           | IP20             |
| Schlagfestigkeit                         | IK06             |
| Schutzklasse nach IEC 61140              | I                |
| Max. Systemleistung                      | 52,00 W          |
| Lichtfarbe                               | weiß             |
| Farbtemperatur                           | 3.000,00 K       |
| Farbwiedergabeindex CRI                  | 90-100           |
| Breite                                   | 125 mm           |
| Höhe/Tiefe                               | 43,00 mm         |

|                                                                     |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge                                                               | 1.475 mm                                                                                                                                                  |
| Mit Abhängung                                                       | Nein                                                                                                                                                      |
| Pendellänge                                                         | 1.500 mm                                                                                                                                                  |
| Polzahl                                                             | 5                                                                                                                                                         |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme                                                                                                                                               |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                                                                                                                                                         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 28                                                                                                                                                        |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16             | 38                                                                                                                                                        |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Präsenzmelder                                                   | Nein                                                                                                                                                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 5.900 - 4.700 lm                                                                                                                                          |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                                                                                                                                                        |
| BATTERIEN                                                           |                                                                                                                                                           |
| Enthält Batterie                                                    | Nein                                                                                                                                                      |
| GEFAHRSTOFFE                                                        |                                                                                                                                                           |
| RoHS anwendbar                                                      | Ja                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                                                                                                                                           |
| CE-Kennzeichen                                                      | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland                                                       | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer                                            | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 36fdbf24-970f-424c-a7de-129df01f32cb |
|-------------------|--------------------------------------|

VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4099854296789 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

WEITERE BILDER



