



ARCLITE®

**4099854311642**

TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI

GTIN: 4099854311642

Die DALI-Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme

TRUSYS UNIVERSAL DALI

## ARTIKELDETAILS

Die DALI-Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme. Produkteigenschaften: IoT-fähiger DALI-2 Treiber. Ausstrahlungswinkel: 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN). Klickbare Lösung mit Druckknöpfen. Lichtausbeute: bis zu 180 lm/W. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 25 °C). Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Produktvorteile: Die Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Energiesparend und kostengünstig. Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte. Discounter, Supermärkte. Technische Ausstattung: Verschiedenes Zubehör erhältlich.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,79 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktgruppe                        | Geräteträger für Lichtbandsystem (EC0009 86) |
| Austauschbares Betriebsgerät         | Ja                                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Nein                                         |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                                         |
| Farbtemperatur einstellbar           | nein                                         |
| Lichtstrom einstellbar               | nein                                         |
| Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar                       |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 0                                            |
| Fassung                              | ohne                                         |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                                    |

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Gehäusefarbe                                                            | weiß                 |
| Spannungsart                                                            | AC/DC                |
| Nennspannung                                                            | 220 - 240 V          |
| Nennstrom                                                               | 340 mA               |
| Betriebsgerät                                                           | elektronischer Trafo |
| Reflektor                                                               | ohne                 |
| Lichtverteilung                                                         | symmetrisch          |
| Lichtaustritt                                                           | direkt               |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                         | SDCM3                |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                 | 120.000 h            |
| Schutzart (IP)                                                          | IP20                 |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                             | I                    |
| Max. Systemleistung                                                     | 75,00 W              |
| Lichtfarbe                                                              | weiß                 |
| Farbtemperatur                                                          | 4.000,00 K           |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                 | 80-89                |
| Breite                                                                  | 68 mm                |
| Höhe/Tiefe                                                              | 26,00 mm             |
| Länge                                                                   | 1.504 mm             |
| Polzahl                                                                 | 3                    |
| Anschlussart                                                            | sonstige             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | C                    |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                        | -20 - 40 °C          |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                 |
| Dimmung DALI-2                                                          | Ja                   |

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Klirrfaktor (THD)                       | 15 %                      |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU    | Ja                        |
| Notstromversorgungssystem               | zentral (Zentralbatterie) |
| Notfunktionsüberwachungssystem          | ohne                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 12.750 lm                 |
| Mit Leuchtmittel                        | Ja                        |
| Mit Betriebsgerät                       | Ja                        |
| Dimmung DALI                            | Ja                        |
| Geeignet für Notlicht                   | Ja                        |
| Dimmbar                                 | Ja                        |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 06cf4c3f-e256-4d9a-9b1c-18278fa01f07 |
|-------------------|--------------------------------------|

**4099854311642**

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4099854311642 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE BILDER



