



ARCLITE®

4099854358258

LS P 1000 RGBW 927 5

GTIN: 4099854358258

Leistungsstarke RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW GEN 2

ARTIKELDETAILS

Leistungsstarke RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band mit weißen LEDs und Multichip RGB LEDs. Kleinste teilbare Einheit: 83,30 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h bei Ta: 55°C. Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM). Produktvorteile: Sehr gutes weißes Licht dank Farbwiedergabeindex Ra > 90 und separaten zusätzlichen weißen LEDs. Große Designfreiheit dank langer, flexible RGBW-LED-Lichtbänder. Einfache Montage durch selbstklebendes Klebeband. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Architekturbeleuchtung. Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr. Intensive Farbeffekte für besondere Stimmungen. Voutenbeleuchtung. Hotels und Büros. Wohnräume.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Kiste
Mindestbestellmenge	30 Kiste
Bestellschritt	30 Kiste

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,15 kg
Verpackungsmenge	1 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
Geeignet für Dimmer	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein

Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	168
Lampenleistung je Meter	21,00 W
Lichtstrom je Meter	1.710 lm
Spannungsart	DC
Lampenspannung	24,00 V
Ausstrahlungswinkel	120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	70.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	1
Max. Systemleistung	106,00 W
Lichtfarbe	sonstige
Farbtemperatur	2.700,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	12 mm
Höhe/Tiefe	2,10 mm
Länge	5.000 mm
Kleinsten Biegeradius	30,00 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	83,33 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlussset	Nein
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	5

Leiterquerschnitt	0,50 mm²
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute	115 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenmodule (LED-Module) (85395 100)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**4099854358937**


Verbinder für RGBW LED-Bänder

4099854358258



4099854358968

Verbinder für RGBW LED-Bänder



4099854359057

Verbinder für RGBW LED-Bänder



4099854359101

Verbinder für RGBW LED-Bänder

WEITERE BILDER

