



ARCLITE®

4099854358876

LS P 1000 RGBW 930 5 IP67

GTIN: 4099854358876

Leistungsstarke IP67 geschützte RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen

LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW PROTECTED GEN 2

ARTIKELDETAILS

Leistungsstarke IP67 geschützte RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band mit weißen LEDs und Multichip RGB LEDs. Kleinste teilbare Einheit: 83,30 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h bei Ta: 55°C. Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM). Hochgradig UV-beständig. Salznebelbeständig. Schutzart: IP67. Produktvorteile: Sehr gutes weißes Licht dank Farbwiedergabeindex Ra > 90 und separaten zusätzlichen weißen LEDs. Große Designfreiheit dank langer, flexibler RGBW-LED-Lichtbänder. Einfache Montage durch selbstklebendes Klebeband. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Architekturbeleuchtung. Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr. Intensive Farbeffekte für besondere Stimmungen. Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP67). Hotels und Büros. Wohnräume.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Kiste
Mindestbestellmenge	20 Kiste
Bestellschritt	20 Kiste

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,37 kg
Verpackungsmenge	1 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
Geeignet für Dimmer	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Lichtstrom einstellbar	stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	168
Lampenleistung je Meter	21,00 W
Lichtstrom je Meter	1.615 lm
Spannungsart	DC
Lampenspannung	24,00 V
Ausstrahlungswinkel	115 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	70.000 h
Schutzart (IP)	IP67
Schutzart (NEMA)	1
Max. Systemleistung	106,00 W
Lichtfarbe	sonstige
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	14 mm
Höhe/Tiefe	4,50 mm
Länge	5.060 mm
Kleinsten Biegeradius	30,00 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	83,33 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlussset	Nein
Mit Schutzabdeckung	Ja
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl	5
Leiterquerschnitt	0,50 mm²
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute	119 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenmodule (LED-Module) (85395 100)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4099854358937

Verbinder für RGBW LED-Bänder



4099854358999

Verbinder für RGBW LED-Bänder



4099854359088

Verbinder für RGBW LED-Bänder



4099854359156

Verbinder für RGBW LED-Bänder

4099854358876

[WEITERE BILDER](#)

