



ARCLITE®

4099854373190

FL FLEX P 40W ML 840 A45X140 WAL

GTIN: 4099854373190

Scheinwerfer mit sehr breitem Abstrahlwinkel, asymmetrische
Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung

FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 45 X 140

ARTIKELDETAILS

Scheinwerfer mit sehr breitem Abstrahlwinkel, asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Korrosionsbeständigkeit C5 basierend auf 1.500-Std. Salznebel-Sprühtest. Hohe Lichtausbeute: bis zu 161 lm/W. Multi Lumen Funktion: 4 Leistungsstufen wählbar. Weiterverdrahtung möglich. Hoher Überspannungsschutz von bis zu 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Hohe Lebensdauer (L70/B50): bis zu 120.000 h (bei 25 °C). Lumenpakete bis zu 70000 lm. Zusätzliche Version mit 2200 K Farbtemperatur erhältlich. Produktvorteile: Korrosionsbeständig nach C5: getestet in Umgebungen mit hohem Salzgehalt. Wartungsfähige Leuchte: LED-Treiber kann ausgetauscht werden. Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln. 3 Kabelzuführungen für flexiblen Einsatz und Verbindung zwischen Leuchten. Integriertes Entlüftungsventil zur Vermeidung von Kondensation im Inneren. Energieersparnis von bis zu 91 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. Bis zu 51 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die herkömmliche Entladungslampen nutzen. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Intelligentes Design des Wasserablaufs zur Vermeidung von stehendem Wasser. Einfache Winkelverstellung durch Arretierung alle 2,5°. Klare Winkelgradanzeige. Schlüsselloch für besonders einfache Montage. Anwendungsgebiete: Küstengebiete, wie Häfen. Allgemeine Außenraumbeleuchtung. Parkplätze. Geeignet für Sportanlagen im Innen- und Außenbereich. Architekturbeleuchtung. Industrie. Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Technische Ausstattung: Lieferung ohne Kabel. Zweite Kabelverschraubung enthalten. 2 Gummieinsätze für 6,5 - 7,5 mm Kabel enthalten.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	3,6 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja

Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	12
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	20
Geeignet für Traversenmontage	Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Ja
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Leuchtmittel	LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Fokuslinse
Lichtverteilung	asymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	120.000 h

Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 - 50 °C
Max. Systemleistung	40,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	277 mm
Höhe/Tiefe	67,00 mm
Länge	406 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3
Leiterquerschnitt	1,50 mm²
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nennstrom	184 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Klirrfaktor (THD)	20 %
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6.100 - 3.500 lm
Leuchtenlichtausbeute	153 - 159 lm/W
Lichtstärke	3.777 cd
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja

Mit Betriebsgerät	Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED- Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	a2da74ca-8bf9-432e-bd33-433f78f518ea
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854373190
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER



4099854373190

