



ARCLITE®

4099854395864

Cabinet LED Slim Sensor 500mm

GTIN: 4099854395864

Lineare Niedervolt-Unterbauleuchten

Cabinet LED Slim

ARTIKELDETAILS

Lineare Niedervolt-Unterbauleuchten. Produkteigenschaften: Lichtstrom: bis zu 470 lm. Ein- und Ausschalten durch Bewegungen mit 5 cm Abstand vor dem Infrarot-Bewegungssensor. Stufenloses Dimmen durch Abdecken des Infrarot-Bewegungssensor in 5 cm Abstand für mind eine Sekunde. Material: Aluminium. Produktfarbe: Weiß. Verfügbar in zwei Längen: 30 cm und 50 cm. Verfügbar als einfaches und doppeltes Leuchten-Set. Produktvorteile: Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber. Sehr schlanke Form. Homogene Lichtverteilung. Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben). Anwendungsgebiete: Regal- und Unterbaubeleuchtung. Technische Ausstattung: Externer Netzadapter (Kabellänge: 1,5 m) enthalten. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,3 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtleiste (EC000109)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	EVG

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Mit Schalter	Nein
Max. Systemleistung	10,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,50
Breite	37,6 mm
Höhe/Tiefe	8,00 mm
Länge	500 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein
Nennstrom	100 - 0 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Lampenschutzkorb	Nein
Leuchtenlichtausbeute	47 lm/W
Dimmung DALI-2	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	470 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

Mit Bewegungsmelder	Ja
Dimmbar	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED- Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus Kunststoffen (94054231)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854395864
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

4099854395864

WEITERE BILDER

