



ARCLITE®

4099854401831

LN MR SWITCH 600 P 11W MS 840

GTIN: 4099854401831

Spiegelleuchte mit Multi Select Funktion, manuellem Schalter und bis zu 130
lm/W

LINEAR MR SWITCH

ARTIKELDETAILS

Spiegelleuchte mit Multi Select Funktion, manuellem Schalter und bis zu 130 lm/W. Produkteigenschaften: Wandleuchte mit direkter Lichtemission. Manueller Ein-/Aus-Schalter am Metallgehäuse. Schutzart: IP44. Schlagfestigkeit: IK03. Weiß lackiertes Metallgehäuse (ähnlich RAL: 9003). Durchverdrahtung möglich. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C). Diffusor- und Endkappenmaterial: Polycarbonat (PC). Leuchtenlänge: 560 mm. Hohe Lichtausbeute: bis zu 130 lm/W. Produktvorteile: Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen). Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3. Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme. Werkzeugloses Zusammensetzen der Leuchte. Anwendungsgebiete: Sanitärbereiche. Badezimmer (IP44). Direkter Ersatz für Leuchten mit Glüh- oder Leuchtstofflampen. Technische Ausstattung: Inklusive Montageschrauben und Dübel. Verchromte Endkappen für eine optische Aufwertung separat erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,8 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	52
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	62

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	11,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Breite	82 mm
Höhe/Tiefe	82,00 mm
Länge	561 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	290 - 210 mA
Betriebsgerät	EVG
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 45 °C
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Ja
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	39
Mit Schalter	Ja
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.430 - 780 lm
Klirrfaktor (THD)	30 %
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	0813af8f-2dab-4374-8a22-201ae15d87cc
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854401831
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**4058075849440**

Zubehör für LINEAR MR

4099854401831

WEITERE BILDER

