

ARTIKELDETAILS

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse und hoher Lichtausbeute.
Produkteigenschaften: Aluminiumbeleuchtung mit vier verschiedenen Ausschnitten und opalem Diffusor. Sehr homogene Lichtverteilung. Externer Treiber mit Multi Lumen Funktion von bis zu 5000 lm. Multi Color Funktion. Konsistente Lichtfarbe: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer (L70/B50) 100.000 h bei 25 °C. Produktvorteile: Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Sehr vielseitig durch Multi Select Funktionen. Hohe Farbwiedergabe Ra > 90. Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation. Durchgangsverdrahtung über zusätzliche Anschlussdose als Zubehör möglich. Schutzart: IP44. Einfache Installation mit schnellem Anschluss. Weitere Varianten mit DALI-2 Treiber, Zigbee Treiber oder Emergency Conversion Kit sind verfügbar. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen. Büroräume, Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge. Technische Ausstattung: Optionen zu Deckenrahmenanbauten sind erhältlich. Sicherungsseil für Leuchten enthalten. Externes Vorschaltgerät enthalten. Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmenden Material bestimmt.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,7 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein

