



ARCLITE®

4099854616181

TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 WT

GTIN: 4099854616181

Dimmbarer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv und CCT-Schalter

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT

ARTIKELDETAILS

Dimmbarer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv und CCT-Schalter. Produkteigenschaften: Multi Color Funktion: 3000 K und 4000 K. Mechanisches Zoomobjektiv mit einem Ausstrahlungswinkel von 21° bis 50°. Dimmbar (3% - 100%) über Potentiometer direkt an jeder Leuchte. Farbwiedergabeindex Ra 90. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°. Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss. Verfügbar in Mattweiß (ähnlich RAL9003), Mattschwarz (ähnlich RAL9005). Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Produktvorteile: Dimmbarer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv. Keine Ablenkung von den beleuchteten Objekten dank reduziertem Design. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Akzentbeleuchtung. Galerien, Museen. Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster. Hotels, Restaurants. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,72 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	140
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	140
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	weiß
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	Fokuslinse
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Schutzart (NEMA)	1
Schlagfestigkeit	IK03

Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Max. Systemleistung	20,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	72 mm
Höhe/Tiefe	256,00 mm
Länge	189 mm
Außendurchmesser	72 mm
Polzahl	2
Anschlussart	Stromschienenadapter
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Nennstrom	500 mA
Reflektorfarbe	Silber
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Präsenzmelder	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Klirrfaktor (THD)	15 %
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.600 - 1.300 lm
Leuchtenlichtausbeute	80 - 65 lm/W
Lichtstärke	1.650 cd

Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854616181
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

4099854616181

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Nein

WEITERE BILDER



4099854616181

