



ARCLITE®

4099854616402

TR SP XR V 30W 940 24DEG WT

GTIN: 4099854616402

3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit austauschbarem Reflektor

TRACKLIGHT SPOT XR

ARTIKELDETAILS

3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit austauschbarem Reflektor. Produkteigenschaften: Kompakter Stromschienen-Strahler mit in der Schiene integriertem Vorschaltgerät. Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°. Verfügbar mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K. Farbwiedergabeindex Ra 90. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Ausgestattet mit Reflektor mit 24 ° Ausstrahlwinkel. Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss. Verfügbar in Mattweiß (ähnlich RAL9003), Mattschwarz (ähnlich RAL9005). Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Produktvorteile: Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger. Keine Ablenkung von den beleuchteten Objekten dank reduziertem Design. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Gute Entblendung (UGR ≤ 19). Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Akzentbeleuchtung. Galerien, Museen. Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster. Hotels, Restaurants. Technische Ausstattung: Zubehörreflektoren mit 15°, 36° oder 50° Ausstrahlwinkel erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,62 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	94
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	94
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	weiß
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Schutzart (NEMA)	1
Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse nach IEC 61140	II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Max. Systemleistung	30,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	80 mm
Höhe/Tiefe	240,00 mm
Länge	150 mm
Außendurchmesser	80 mm
Polzahl	2
Anschlussart	Stromschienenadapter
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Nennstrom	750 mA
Reflektorfarbe	Silber
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Präsenzmelder	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Klirrfaktor (THD)	15 %
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3.600 lm
Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Lichtstärke	3.800 cd
Geeignet für Aufbaumontage	Ja

Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
-----------------------	--------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4099854616402
-------------------------	---------------

Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
----------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

4099854616402

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4099854616846

Austauschbarer Reflektor



4099854616860

Austauschbarer Reflektor



4099854616884

Austauschbarer Reflektor

WEITERE BILDER



4099854616402

