



ARCLITE®

4099854616464

TR SP XR HE V 30W 930 24DEG BK

GTIN: 4099854616464

3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit hocheffizientem Reflektor

TRACKLIGHT SPOT XR HIGH EFFICIENCY

ARTIKELDETAILS

3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit hocheffizientem Reflektor. Produkteigenschaften: Kompakter Stromschienen-Strahler mit hocheffizientem Reflektor und in der Schiene integriertem Vorschaltgerät. Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°. Verfügbar mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K. Farbwiedergabeindex Ra 90. Anfängliche Farbkonsistenz: < 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Ausgestattet mit Reflektor mit 24 ° Ausstrahlwinkel. Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss. Verfügbar in Mattweiß (ähnlich RAL9003), Mattschwarz (ähnlich RAL9005). Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 130 lm/W. Produktvorteile: Keine Ablenkung von den beleuchteten Objekten dank reduziertem Design. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Gute Entblendung ($UGR \leq 19$). Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Akzentbeleuchtung. Galerien, Museen. Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster. Hotels, Restaurants. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,64 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	88
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	88
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	schwarz
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Schutzart (NEMA)	1
Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse nach IEC 61140	II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Max. Systemleistung	30,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	80 mm
Höhe/Tiefe	240,00 mm
Länge	150 mm
Außendurchmesser	80 mm
Polzahl	2
Anschlussart	Stromschienenadapter
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nennstrom	800 mA
Reflektorfarbe	Silber
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Präsenzmelder	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Klirrfaktor (THD)	15 %
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4.000 lm
Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W
Lichtstärke	5.000 cd
Geeignet für Aufbaumontage	Ja

Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)

Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854616464
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

4099854616464

[WEITERE BILDER](#)



4099854616464

