



ARCLITE®

**4099854616501**

TR SP XR HE V 30W 940 24DEG BK

GTIN: 4099854616501

3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit hocheffizientem Reflektor

TRACKLIGHT SPOT XR HIGH EFFICIENCY

## ARTIKELDETAILS

3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit hocheffizientem Reflektor. Produkteigenschaften: Kompakter Stromschienen-Strahler mit hocheffizientem Reflektor und in der Schiene integriertem Vorschaltgerät. Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°. Verfügbar mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K. Farbwiedergabeindex Ra 90. Anfängliche Farbkonsistenz: < 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Ausgestattet mit Reflektor mit 24 ° Ausstrahlwinkel. Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss. Verfügbar in Mattweiß (ähnlich RAL9003), Mattschwarz (ähnlich RAL9005). Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 130 lm/W. Produktvorteile: Keine Ablenkung von den beleuchteten Objekten dank reduziertem Design. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Gute Entblendung ( $UGR \leq 19$ ). Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Akzentbeleuchtung. Galerien, Museen. Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster. Hotels, Restaurants. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,64 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                   | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage        | Ja                                      |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Nein                                    |
| Dimmung DALI-2                  | Nein                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                                    |

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 88                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 88                               |
| Geeignet für Traversenmontage                           | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                       | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage                       | Nein                             |
| Geeignet für Klemmmontage                               | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                                 | Nein                             |
| Verstellbarkeit                                         | drehbar und schwenkbar           |
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar           |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 0                                |
| Fassung                                                 | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                                       | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                                            | schwarz                          |
| Oberfläche gebürstet                                    | Nein                             |
| Spannungsart                                            | AC                               |
| Nennspannung                                            | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Reflektor                                               | hochglänzend                     |
| Lichtverteiler                                          | Reflektor                        |
| Lichtverteilung                                         | symmetrisch                      |
| Lichtaustritt                                           | direkt                           |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                 | 50.000 h                         |
| Schutzart (NEMA)                                        | 1                                |
| Schlagfestigkeit                                        | IK02                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                               |

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -20 - 40 °C          |
| Max. Systemleistung                                                 | 30,00 W              |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                 |
| Farbtemperatur                                                      | 4.000,00 K           |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100               |
| Breite                                                              | 80 mm                |
| Höhe/Tiefe                                                          | 240,00 mm            |
| Länge                                                               | 150 mm               |
| Außendurchmesser                                                    | 80 mm                |
| Polzahl                                                             | 2                    |
| Anschlussart                                                        | Stromschienenadapter |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                  |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM5                |
| Nennstrom                                                           | 800 mA               |
| Reflektorfarbe                                                      | Silber               |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                    |
| Mit Präsenzmelder                                                   | Nein                 |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja                   |
| Klirrfaktor (THD)                                                   | 15 %                 |
| Schutzart (IP), Rückseite                                           | IP20                 |
| Notstromversorgungssystem                                           | ohne                 |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                      | ohne                 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 4.000 lm             |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 130 lm/W             |
| Lichtstärke                                                         | 5.000 cd             |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                   |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Mit Leuchtmittel              | Ja |
| Mit Betriebsgerät             | Ja |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                |            |
|----------------|------------|
| CE-Kennzeichen | Ja         |
| Herkunftsland  | China (CN) |

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4099854616501 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

## VERORDNUNGEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| REACH-Kennzeichen | Nein |
|-------------------|------|

4099854616501

WEITERE BILDER



4099854616501

