



ARCLITE®

4099854620379

DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT

GTIN: 4099854620379

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute,
blendarmes Licht und externem Zigbee 3.0 Treiber

DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19

ARTIKELDETAILS

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute, blendarmes Licht und externem Zigbee 3.0 Treiber. Produkteigenschaften: IoT-fähige Leuchte mit Zigbee 3.0 Technologie. Aluminiumbeleuchtung mit vier verschiedenen Ausschnitten und opalem Diffusor. Sehr homogene Lichtverteilung. Multi Color Funktion. Konsistente Lichtfarbe: ≤ 3 SDCM (Schwellwertereinheit). Lebensdauer (L70/B50) 100.000 h bei 25 °C. Produktvorteile: Geeignete Leuchte für DIRECT EASY / VIVARES Zigbee und andere Zigbee 3.0 Lichtmanagementsysteme. Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich bei Zigbee Versionen. Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung $UGR \leq 19$. Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 120 lm /W. Sehr vielseitig durch Multi Select Funktionen. Hohe Farbwiedergabe $Ra > 90$. Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation. Durchgangsverdrahtung über zusätzliche Anschlussdose als Zubehör möglich. Schutzart: IP44. Einfache Installation mit schnellem Anschluss. Weitere Varianten mit DALI-2 Treiber, Zigbee Treiber oder Emergency Conversion Kit sind verfügbar. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen. Büroräume, Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge. Technische Ausstattung: Optionen zu Deckenrahmenanbauten sind erhältlich. Sicherungsseil für Leuchten enthalten. Externes Vorschaltgerät enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmenden Material bestimmt.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,31 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja

Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Einbaudurchmesser	100 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	30
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	38
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Max. Systemleistung	13,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 - 4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,90
Breite	116 mm
Höhe/Tiefe	65,00 mm
Länge	116 mm
Außendurchmesser	116 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Nennstrom	64 - 0 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Präsenzmelder	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	IP44
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.300 - 1.430 lm

Leuchtenlichtausbeute	110 - 100 lm/W
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung Zigbee	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Bedienung über Bluetooth	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)

Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	14 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	32ae49eb-95ff-4a5a-980b-bfbe2c597eb3
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854620379
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**4099854499906**

Runde Aluminiumrahmen zur Aufputzmontage für die Downlight Comfort Opal und UGR 1...

**4099854499920**

Runde Aluminiumrahmen zur Aufputzmontage für die Downlight Comfort Opal und UGR 1...

**4099854499944**

Runde Aluminiumrahmen zur Aufputzmontage für die Downlight Comfort Opal und UGR 1...

4099854620379



4099854515286

Austauschbare Ringe in verschiedenen Farben



4099854515408

Austauschbare Ringe in verschiedenen Farben

WEITERE BILDER

