



ARCLITE®

**4099854654015**

Decor Corolle Wall G9 Orange

GTIN: 4099854654015

Dekorative Leuchte aus farbigem Metall und Glas mit austauschbarer Lichtquelle

Decor Corolle

ARTIKELDETAILS

Dekorative Leuchte aus farbigem Metall und Glas mit austauschbarer Lichtquelle.  
Produkteigenschaften: Gehäusematerial: Metall und Glas. Textilkabel. Produktvorteile: Ermöglicht einen stilvollen Retro-Style zu Hause. Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause. Flexible Lampen-Wahl. Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels. Farblich passendes Textilkabel. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Schlafzimmer. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Gewicht                      | 0,62 kg                        |
| MERKMALE                     |                                |
| Produktgruppe                | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein                           |
| Dimmung DALI-2               | Nein                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar       | nein                           |
| Gehäusefarbe                 | orange                         |
| Breite                       | 210 mm                         |

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Höhe/Tiefe                                                              | 245,00 mm          |
| Länge                                                                   | 135 mm             |
| Fassung                                                                 | G9                 |
| Werkstoff des Gehäuses                                                  | Stahl              |
| Ausführung des Rasters                                                  | matt               |
| Spannungsart                                                            | AC                 |
| Nennspannung                                                            | 220 - 240 V        |
| Lichtverteiler                                                          | ohne               |
| Lichtaustritt                                                           | direkt             |
| Schlagfestigkeit                                                        | IK03               |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                             | I                  |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                        | -20 - 40 °C        |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                    | 650 °C - 30 s      |
| Art der Verdrahtung                                                     | Abschluss          |
| Polzahl                                                                 | 3                  |
| Anschlussart                                                            | Steckklemme        |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja                 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein               |
| Geeignet für Klemmmontage                                               | Nein               |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                    | Nein               |
| Schutzart (IP), Rückseite                                               | IP20               |
| Schutzart (IP), frontseitig                                             | IP20               |
| Notstromversorgungssystem                                               | ohne               |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                          | ohne               |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Mit Schalter                    | Nein |
| Mit Präsenzmelder               | Nein |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage      | Ja   |
| Mit Befestigungsmaterial        | Ja   |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                           |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                   |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, andere als ausschließl. mit LED, aus Glas (94051950) |

## LOGISTIK

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 21 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja      |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4099854654015 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

4099854654015

WEITERE BILDER

