



ARCLITE®

4099854681677

FL MAX PSU DA P 900W WAL

GTIN: 4099854681677

Treiberboxen zur Versorgung der Leuchten für optimale Konnektivität über On/Off, DALI, DMX

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY

ARTIKELDETAILS

Treiberboxen zur Versorgung der Leuchten für optimale Konnektivität über On/Off, DALI, DMX. Produkteigenschaften: Netztoleranz: 200-480V AC. Effizienz: Wirkungsgrad $\leq 97\%$, Energieeinsparung, geringere Betriebskosten. Integration: Einbindung in Lichtmanagement-Systeme, DMX, 0-10V DIM. Integrierte Klimamembran schützt zuverlässig vor Wasser, ermöglicht Luftaustausch. Überspannungsschutz: bis 20 kV, erhöhter Schutz bei Stadionanlagen. Sicherheitsbeleuchtung: EN 60598-2-22 konform. Schutz: Treiberbox abschließbar gegen Eingriff. Produktvorteile: Für extreme Temperaturen: Einsatz von $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (draußen), bis $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (drinnen). Treiberbox bis 150 m vom Leuchtenkopf montierbar, zentrale Wartung, Mastgewicht sinkt. Vormontierte Verschraubungen sichern schnelle, wasserdichte Verdrahtung (IP66). Standardisierte Treiber sind für eine einfache Wartung jederzeit leicht austauschbar. Hilfs-DALI-Spannung für Sensor- und Steuerungsintegration, z.B. Smart City. Optimierte Logistik: Leuchte und Treiberbox einzeln bestellbar. System zukunftssicher: hohe Effizienz, lange Lebensdauer und viele Schnittstellen. Robust und wetterfest: IP66 / IK08, C5-M Korrosionsschutz für harte Umgebungen. Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Häfen & Logistik: effektive Ausleuchtung tiefer & breiter Bereiche, ideal mit C5-Korrosionsschutz. Technische Ausstattung: Kabelverschraubungen im Netzteil enthalten und vormontiert. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	6,1 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Vorschaltgerät (EC001497)
Für Lampenart HI	Nein

Für Lampenart HM	Nein
Für Lampenart HS	Nein
Für Lampenart LS	Nein
Für Lampenart T7	Nein
Für Lampenart T16	Nein
Für Lampenart T16-R	Nein
Für Lampenart T26	Nein
Für Lampenart T38	Nein
Für Lampenart T-R	Nein
Für Lampenart T-U	Nein
Für Lampenart TC-D	Nein
Für Lampenart TC-DD	Nein
Für Lampenart TC-DEL	Nein
Für Lampenart TC-F	Nein
Für Lampenart TC-L	Nein
Für Lampenart TC-QEL	Nein
Für Lampenart TC-S	Nein
Für Lampenart TC-SEL	Nein
Für Lampenart TC-T	Nein
Für Lampenart TC-TEL	Nein
Nennspannung	200 - 480 V
Mit Zugentlastung	Nein
Länge	487 mm
Breite	199 mm
Höhe	105 mm
Dimmung DALI-2	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja

Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	37b40c8f-54bb-4299-abd6-fe28f23086f5
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854681677
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854681677

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4099854680076

Adapterstecker ZHAGA oder NEMA zur Erweiterung von Flutlichtstrahlern



4099854680113

Adapterstecker ZHAGA oder NEMA zur Erweiterung von Flutlichtstrahlern



4099854696176

Connector Box ermöglicht die separate Montage von Treiberbox und Leuchte

ZUBEHÖR FÜR



4099854682391

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und Flächenausleuchtung mit versch...



4099854682407

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und Flächenausleuchtung mit versch...

**4099854682438**

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und
Flächenausleuchtung mit versc...

**4099854682445**

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und
Flächenausleuchtung mit versc...

**4099854682452**

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und
Flächenausleuchtung mit versc...

**4099854682469**

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und
Flächenausleuchtung mit versc...

**4099854682476**

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und
Flächenausleuchtung mit versc...

**4099854682483**

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und
Flächenausleuchtung mit versc...



4099854682490

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und
Flächenausleuchtung mit versc...



4099854682506

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und
Flächenausleuchtung mit versc...



4099854682513

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und
Flächenausleuchtung mit versc...



4099854682520

Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und
Flächenausleuchtung mit versc...

4099854681677

[WEITERE BILDER](#)

