



ARCLITE®

4099854731686

PL SF 1574 ZB V 48W 93040

GTIN: 4099854731686

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 1574 x 374 mm

PANEL SURFACE ZIGBEE 1574

ARTIKELDETAILS

Deckenanbau Sanierungsleuchten mit Zigbee 3.0 Technologie, 1574 x 374 mm. Produkteigenschaften: IoT-fähige Leuchte mit Zigbee 3.0 Technologie. Hohe Farbwiedergabe (Ra > 90) mit bis zu 130 lm/W. Robuster einteiliger Metallrahmen. Polystyrol-Diffusor. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM. Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22. Produktvorteile: Geeignete Leuchte für DIRECT EASY / VIVARES Zigbee und andere Zigbee 3.0 Lichtmanagementsysteme. Reckteckige Sanierungsleuchte zum Austausch von Standard T5- und T8-Anbau-Rasterleuchten. Vergrößerte Leuchtenabmessungen, um die Deckenunreinheiten der vorhandenen Leuchte abzudecken. Sehr vielseitig dank wählbarer Lichtfarben (Multi Select). Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich. Einfache Montage durch eine Person. Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich. Versionen mit bildschirmarbeitsplatztauglicher Entblendung (U19) verfügbar. Anwendungsgebiete: Büroräume, Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche und Korridore. Technische Ausstattung: Abhängeset als separates Zubehör erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	4,73 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	47

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	47
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	48,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 4.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Breite	373 mm
Höhe/Tiefe	69,00 mm
Länge	1.574 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Leiterquerschnitt	0,75 mm²
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	210 - 0 mA
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	70.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	90-100

Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-10 - 40 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor	0,90
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	5
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für Wandmontage	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	29
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6.240 lm
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 mm²
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Geeignet für Notlicht	Ja
Dimmung Zigbee	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Bedienung über Bluetooth	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Dimmbar	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

4099854731686

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854731686
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4058075860711

Sicherheitsbeleuchtungsset für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchte...



4099854732003

Pendelsatz mit integrierter Kabel und Anschlussklemme

4099854731686

[WEITERE BILDER](#)

