



ARCLITE®

4099854736490

SP CBO ADJ V 6W ML 9273040 DIM IP65/5X WT

GTIN: 4099854736490

Abdeckbarer Spot mit IP65/IP50, CCT, Multi Lumen und Dimmfunktion

SPOT COMBO IP65/5X

ARTIKELDETAILS

Abdeckbarer Spot mit IP65/IP50, CCT, Multi Lumen und Dimmfunktion.

Produkteigenschaften: Farbtemperatur-Schalter (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K. Schutzart: IP65 (frontseitig), IP50 (rückseitig). Gehäusematerial: Polycarbonat (PC). Ringfarben in Weiß matt oder eloxiertem Aluminium. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern).

Produktvorteile: Einfache Einstellung der Farbtemperatur über einen Schalter an der Vorderseite des Spots. Multi Lumen: Anpassung der Helligkeit über einen Schalter an der Vorderseite des Spots. Abdeckbar mit den meisten Isoliermaterialien. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Halogenlampen. Allgemeinbeleuchtung.

Hotelzimmer und Korridore. Bars, Restaurants. Wohnräume. Technische Ausstattung: Bereits mit weißem runden Ring ausgestattet. Zusätzliche Abdeckringe separat erhältlich in runder und quadratischer Form und in verschiedenen Farben. Sicherungsseil für Leuchten enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,25 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Einbaudurchmesser	68 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	64
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	64
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Reflektor	ohne
Lichtverteiler	Fokuslinse
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Schlagfestigkeit	IK03

Schutzklasse nach IEC 61140	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Max. Systemleistung	6,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 - 4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,90
Breite	82 mm
Höhe/Tiefe	41,00 mm
Länge	82 mm
Außendurchmesser	82 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Leiterquerschnitt	0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 mm²
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nennstrom	27 - 21 mA
Reflektorfarbe	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Mit Präsenzmelder	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	410 - 600 lm
Leuchtenlichtausbeute	100 - 95 lm/W
Lichtstärke	590 cd
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94 051140)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854736490
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**4099854736575**

Austauschbarer Befestigungsring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Version...

**4099854736599**

Austauschbarer Befestigungsring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Version...

**4099854736612**

Austauschbarer Befestigungsring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Version...

**4099854736636**

Austauschbarer Befestigungsring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Version...

**4099854736674**


Austauschbarer Befestigungsring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Version...

**4099854736704**

Austauschbarer Befestigungsring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Version...

**4099854736728**

Austauschbarer, einstellbarer Ring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Vers...

**4099854736742**

Austauschbarer, einstellbarer Ring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Vers...

**4099854736766**

Austauschbarer, einstellbarer Ring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Vers...

**4099854736780**

Austauschbarer, einstellbarer Ring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Vers...

4099854736490



4099854736803

Austauschbarer, einstellbarer Ring für SPOT COMBO IP65/5X Ein-/Aus- und DALI-Vers...

WEITERE BILDER

