



ARCLITE®

4099854743832

HB COMP V 220W ML 8405065 IP65

GTIN: 4099854743832

Hallenleuchten bis zu 165 lm/W

HIGH BAY COMPACT GEN 2

ARTIKELDETAILS

Hallenleuchten bis zu 165 lm/W. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 165 lm/W. Schwarzes Aluminiumgehäuse, Abdeckung aus gehärtetem Opalglas. Multi Power und Multi Lumen, Leistung wählbar. Multi Color-Funktion: 4000 K, 5000 K und 6500 K. Sehr lange Lebensdauer (L70): bis zu 100.000 h (bei 25°C). Umgebungstemperatur: -20...50 °C. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 sdcm (Schwellwerteinheit). Schutzart: IP65. Produktvorteile: Modernes, exklusives Design. Bis zu 60 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten. Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metall dampflampen. Lagerhäuser. Logistikhallen. Industrie. Hohe Decken (z. B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies). Technische Ausstattung: Halterung erhältlich. Reflektor erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. Anschlussklemme nicht im Lieferumfang enthalten. Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	2,3 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Hallen-Reflektorleuchte (EC001716)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein

Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	9
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	12
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Geeignet für Nebenleuchtmittel	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	960 - 0 mA
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektor	ohne
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 50 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Max. Systemleistung	220,00 W

Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 - 6.500,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,90
Höhe/Tiefe	50,00 mm
Länge	300 mm
Außendurchmesser	300 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Leiterquerschnitt	1,00 mm²
Anschlussart	sonstige
Mit Schutzabdeckung	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Mit Präsenzmelder	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Leuchtenlichtausbeute	160 - 150 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	22.500 - 34.100 lm
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1 mm²
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja

Mit Betriebsgerät	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854743832
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**4099854743900**

Aluminium-Reflektor für HIGHBAY COMPACT Leuchten

4099854743832

WEITERE BILDER

