



ARCLITE®

6080-800 3C

LED MERCEDES 800 3CCT

GTIN: 8009935564054

LED MERCEDES 800 3CCT - Aufbauleuchten starr silber 80W 110° 3000K
/4000K/6000K CRI90 6080-800 3C



ARTIKELDETAILS

Elegante Pendelleuchte für Restaurants, Lobbys, Bars, Cafés, Essbereiche.. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau- Pendelmontage. Gleichmässige Ausleuchtung durch opale Abdeckung. Wählbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K für individuelle Lichtstimmungen. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Farbtoleranz 3 SDCM. 5 Jahre Garantie. CCT 3000K/4000K/6000K. Netto 7280 lm bei 4000K

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	7 kg
---------	------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	Silber
Max. Systemleistung	80,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP)	IP40

Ohne Dimmfunktion	Ja
Höhe/Tiefe	100,00 mm
Außendurchmesser	800 mm
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	200 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	83 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar
Leistungsfaktor	0,95
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme

Blendbegrenzung (UGR)	19
Geeignet für Wandmontage	Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**6024-800RB**

**6024-800RW**

Relco S.r.l Leuchtenrahmen für Relco-Leuchte, Modell Mercedes, Farbe Weiß, Durchm...

**6024-B-S**

Relco S.r.l Seilabhängung mit Baldachin für Mercedes 400/600/800mm, schw
6024-B-S

**6024-S**

Relco S.r.l Seilabhängung mit Baldachin für Mercedes 400/600/800mm, ws
6024-S

**8024-SR**

Relco S.r.l starre Halterung für Mercedes dia 800mm 8024-SR