



ARCLITE®

**8711500999641**

HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

GTIN: 8711500999641

Ballast (electrical) - HF-PERFORMER III für TL-D Lampen

HF-PERFORMER III für TL-D Lampen

## ARTIKELDETAILS

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL-D eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

## Verwendungshinweis

Extrem verlustarm – höchstmögliche Klassifizierung Celma EEL A2 BAT;Unbegrenzte Ein- und Ausschaltvorgänge;Besonders geeignet für den Einsatz von Bewegungsmeldern

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Bestellschritt | 12 Stück |
|----------------|----------|

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,202 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktgruppe        | Vorschaltgerät (EC001497) |
| Ausführung           | elektronisch              |
| Multiwatt-Ausführung | Ja                        |
| Für Lampenart HI     | Nein                      |
| Für Lampenart HM     | Nein                      |
| Für Lampenart HS     | Nein                      |
| Für Lampenart LS     | Nein                      |
| Für Lampenart T7     | Nein                      |
| Für Lampenart T16    | Nein                      |
| Für Lampenart T16-R  | Nein                      |
| Für Lampenart T26    | Ja                        |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Für Lampenart T38                      | Nein          |
| Für Lampenart T-R                      | Nein          |
| Für Lampenart T-U                      | Nein          |
| Für Lampenart TC-D                     | Nein          |
| Für Lampenart TC-DD                    | Nein          |
| Für Lampenart TC-DEL                   | Nein          |
| Für Lampenart TC-F                     | Nein          |
| Für Lampenart TC-L                     | Nein          |
| Für Lampenart TC-QEL                   | Nein          |
| Für Lampenart TC-S                     | Nein          |
| Für Lampenart TC-SEL                   | Nein          |
| Für Lampenart TC-T                     | Nein          |
| Für Lampenart TC-TEL                   | Nein          |
| Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) | 18 - 36 W     |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl        | 1             |
| Geeignet für Lampenleistung            | 18 - 36 W     |
| Nennspannung                           | 220 - 240 V   |
| Gehäuse                                | Metallgehäuse |
| Mit Zugentlastung                      | Nein          |
| Schutzart (IP)                         | IP20          |
| Schutzklasse nach IEC 61140            | ohne          |
| Länge                                  | 280 mm        |
| Breite                                 | 30 mm         |
| Höhe                                   | 28 mm         |
| Dimmung DALI-2                         | Nein          |

8711500999641

#### IMPORT/EXPORT

|                |            |
|----------------|------------|
| CE-Kennzeichen | Ja         |
| Herkunftsland  | Polen (PL) |

#### VERKAUFSINFORMATIONEN

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Alternative Artikelnummer      | 872790091164000 |
| Herstellerartikelnummer        | 913713031566    |
| Voraussichtliches Auslaufdatum | 31.12.2099      |

#### WEITERE BILDER



