



ARCLITE®

8719514449152

MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40

GTIN: 8719514449152

MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG/220-240V, 50 W, SON-T 100W,
E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n)

MASTER LED SON-T


8719514449152

ARTIKELDETAILS

MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG/220-240V, 50 W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n), 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Verwendungshinweis

Kosteneinsparungen durch schnelle Amortisierung; Geringe Anschaffungskosten; Nahezu identische Lichtverteilung: LEDs sind auf gleicher Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T / NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte; Bis zu 12000 Lumen für hohe Beleuchtungsstärken – 179 lm/W; Höheres Sicherheitsempfinden auf Straßen und Wegen – dank Farbwiedergabe mit Ra 70 und Farbtemperatur von 2.700 oder 4.000 Kelvin



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellschritt	6 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,505 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	120 - 240 V
Nennstrom	245 - 465 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	50 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	8.100,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	8.100 lm
Lampenlichtausbeute	162 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Lampenform	sonstige
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	E40
Farbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	71 mm
Länge	262 mm
Schutzart (IP)	IP40
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	50 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	70.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	C

Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Glas
Klirrfaktor (THD)	20 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	e2a1ab96-abad-4a8e-86ca-70e567cb3a96
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	871951444915200
Herstellerartikelnummer	929003468418
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8719514449152

WEITERE BILDER

