



ARCLITE®

8720169287600

CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

GTIN: 8720169287600

CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLC 2 P


8720169287600

ARTIKELDETAILS

CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 148 mm, 8.9 W, LED
alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n),
123 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Kunststoff, RG1, SDCM
6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Verwendungshinweis

Durch die rotierenden Endkappen lässt sich das Licht genau dahin
lenken, wo es benötigt wird;Hohe Energieeinsparung im Vergleich
zu herkömmlichen PL-C Kompaktleuchtstofflampen;Längere
Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen PL-C
Kompaktleuchtstofflampen;Robuster und widerstandsfähiger bei
niedrigen Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen
Kompaktleuchtstofflampen



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,09 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	52 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	8,9 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	1.100,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	1.100 lm
Lampenlichtausbeute	123 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	G24d-3
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	34 mm
Länge	171 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	9 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	30.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Kunststoff
Klirrfaktor (THD)	15 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	5c73f4b1-9690-4cfb-bfb5-8820b79e7550
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	872016928760000
Herstellerartikelnummer	929003757502
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8720169287600

WEITERE BILDER

