

ARTIKELDETAILS

Hochtemperatur NiCd-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie ab Lieferdatum, Hochtemperatur-Dauerbetrieb – abhängig vom verwendeten Notlichtbetriebsgerät (siehe entsprechendes Notlichtbetriebsgerät-Datenblatt), Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Hohe Energie-Aufrechterhaltung des geladenen Akkus, Geprüfter Qualitätshersteller, In verschiedenen Konfigurationen, Einfacher Anschluss mit Flachstecker, Mit Befestigungskappen aus Polykarbonat und Anschlussleitungen, Elektrischer Anschluss mit montierten Endkappen möglich, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-23

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,6 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Standard-Akku (EC000357)
Anzahl der Zellen	4
Ausführung	Nickel-Cadmium
Nennspannung	4,80 V
Kapazität	4.500 mAh
Breite	36 mm
Akkupack	Nein
Gewicht	600 g

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Nickel-Cadmium-Antriebsakkumulatoren (ausg. gasdichte) (85073080)

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

89800089