



ARCLITE®

90562500

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

GTIN: 8711500999382

Ballast - HF-Selectalume II für TL5 lamps

HF-Selectalume II für TL5 lamps

ARTIKELDETAILS

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

Produktgruppe	Vorschaltgerät (EC001497)
Ausführung	elektronisch
Multiwatt-Ausführung	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Für Lampenart HI	Nein
Für Lampenart HM	Nein
Für Lampenart HS	Nein
Für Lampenart LS	Nein
Für Lampenart T7	Nein
Für Lampenart T16	Ja
Für Lampenart T16-R	Nein
Für Lampenart T26	Nein
Für Lampenart T38	Nein
Für Lampenart T-R	Nein
Für Lampenart T-U	Nein

Für Lampenart TC-D	Nein
Für Lampenart TC-DD	Nein
Für Lampenart TC-DEL	Nein
Für Lampenart TC-F	Nein
Für Lampenart TC-L	Nein
Für Lampenart TC-QEL	Nein
Für Lampenart TC-S	Nein
Für Lampenart TC-SEL	Nein
Für Lampenart TC-T	Nein
Für Lampenart TC-TEL	Nein
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig)	54 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2
Geeignet für Lampenleistung	54 W
Nennspannung	220 - 240 V
Gehäuse	Metallgehäuse
Mit Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	ohne
Länge	360 mm
Breite	30 mm
Höhe	21,5 mm
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	Polen (PL)
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	872790090562500
Voraussichtliches Auslaufdatum	01.01.2099

90562500

WEITERE BILDER

