



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGJX36
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	900 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	79.300 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	0,321
Farbkoordinate Y (nom.)	0,330
Ähnlichste Farbtemperatur	6000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	79,3 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Bogenlänge O (Nom)	5,5 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	1.000 W
Lampenstrom (Nom)	11,4 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,055 kg

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871829178508800
Bestellcode	8718291785088

Material-Nr. (12NC)	928171405115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291785088
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291785095

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

