

# CorePro LEDtube Universal T8



## CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 102 lm/W, EEL F, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Hinweise

- Vor Verwendung am EVG bitte die Kompatibilität prüfen unter [www.philips.de/ledtube](http://www.philips.de/ledtube)
- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden.
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Für den Einsatz am KVG/VVG ist jeweils ein Ersatz-Starter in der Handelsverpackung enthalten

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen       |                  | Garantiedauer             |                    |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Sockel                         | G13              | 3 Jahre                   |                    |
| Nennlebensdauer                | 50.000 Stunde(n) | Lichttechnische Daten     |                    |
| Schaltzyklus                   | 50.000           | Farbcode                  | 830 [CCT of 3000K] |
| Beleuchtungstechnologie        | LEDtube          | Ausstrahlungswinkel (Nom) | 240 Grad           |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere           | Lichtstrom                | 1.850 lm           |
|                                |                  | Lichtfarbe                | Weiß (WH)          |

# CorePro LEDtube Universal T8

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Ähnlichste Farbtemperatur                         | 3000 K   |
| Nennlichtausbeute (Nom)                           | 102 lm/W |
| Farbkonsistenz                                    | <6       |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 80       |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %     |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471        | RG0      |

## Betrieb und Elektrik

|                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Netzfrequenz                                                                             | 50 to 60 Hz          |
| Eingangsfrequenz                                                                         | 50 bis 60 Hz         |
| Systemleistung                                                                           | 18 W                 |
| Lampenstrom (Nom)                                                                        | 100 mA               |
| Startzeit (Nom)                                                                          | 0,5 s                |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht                                                               | 0,5 s                |
| Leistungsfaktor (Bruchteile)                                                             | 0,9                  |
| Spannung (Nom)                                                                           | 220-240 V            |
| LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung                                             | 36W TL-D             |
| Einschaltstrom am Netz                                                                   | 9,4                  |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz                                              | 82                   |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator. | 104                  |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.  | 19                   |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz                                              | 131                  |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator. | 166                  |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.  | 30                   |
| Kompatibilität mit Vorschaltgeräten                                                      | KVG/VVG/EVG/220-240V |

## Temperatur

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (Nom) | 55 °C |
|-------------------------|-------|

## Lichtregelung und Dimmen

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

## Mechanik und Gehäuse

|                  |      |
|------------------|------|
| Kolbenausführung | Matt |
|------------------|------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Kolbenmaterial       | Glas     |
| Produktlänge         | 1.200 mm |
| Kolbenform           | T8       |
| Nettogewicht (Stück) | 0,215 kg |

## Genehmigung und Anwendung

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse                               | F                                                          |
| Energiesparendes Produkt                             | Ja                                                         |
| Zeichen & Zertifikate                                | RoHS Konformität CE Zeichen<br>KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.                      | 18 kWh                                                     |
| EPREL-Registrierungsnummer                           | 1936621                                                    |
| CE-Zeichen                                           | Ja                                                         |
| EU RoHS-konform                                      | Ja                                                         |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1                                                          |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4                                                        |
| Umgebungstemperaturbereich                           | -20 bis +45 °C                                             |

## Anwendungsbedingungen


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |
|----------------------|-----------------|

## Produktdaten

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Bestell-Produktname             | CorePro LEDtube UN 1200mm<br>HO 18W830 T8 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | CorePro LEDtube UN 1200mm<br>HO 18W830 T8 |
| Gesamt-Produktcode              | 871869680166600                           |
| Bestellcode                     | 8718696801666                             |
| Material-Nr. (12NC)             | 929001869202                              |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                         |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718696801666                             |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 10                                        |
| EAN Umverpackung                | 8718696801673                             |


CorePro LEDtube Universal T8

Abmessungsskizzen




| Product                                | D1    | D2    | A1       | A2       | A3       |
|----------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------|
| CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 | 26 mm | 28 mm | 1.199 mm | 1.205 mm | 1.213 mm |


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8





General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

CorePro LEDtube Universal T8


Lebensdauer




Life Expectancy Diagram



FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8



LifetimeVsTc



## CorePro LEDtube Universal T8

