



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



## CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro, LEDspot, Kapsel, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro, LEDspot, Kapsel, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen                          |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Sockel                                            | G9                 |
| Nennlebensdauer                                   | 15.000 Stunde(n)   |
| Schaltzyklus                                      | 50.000             |
| Beleuchtungstechnologie                           | LEDspot            |
| Referenz für Lichtstrommessung                    | Sphere             |
| Garantiedauer                                     | 2 Jahre            |
| Lichttechnische Daten                             |                    |
| Farbcode                                          | 827 [CCT of 2700K] |
| Ausstrahlungswinkel (Nom)                         | 280 Grad           |
| Lichtstrom                                        | 570 lm             |
| Lichtfarbe                                        | Warmweiß (WW)      |
| Ähnlichste Farbtemperatur                         | 2700 K             |
| Nennlichtausbeute (Nom)                           | 118 lm/W           |
| Farbkonsistenz                                    | <6                 |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 80                 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %               |

| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1          |
|--------------------------------------------|--------------|
| Betrieb und Elektrik                       |              |
| Netzfrequenz                               | 50 to 60 Hz  |
| Eingangsfrequenz                           | 50 bis 60 Hz |
| Systemleistung                             | 4,8 W        |
| Lampenstrom (Nom)                          | 44 mA        |
| Äquivalente Leistung                       | 60 W         |
| Startzeit (Nom)                            | 0,5 s        |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht                 | 0.5 s        |
| Leistungsfaktor (Bruchteil)                | 0.4          |
| Spannung (Nom)                             | 220-240 V    |
| Temperatur                                 |              |
| Gehäusetemperatur (Nom)                    | 99 °C        |
| Lichtregelung und Dimmen                   |              |
| Dimmbar                                    | Nein         |

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Mechanik und Gehäuse                                 |                |
| Kolbenausführung                                     | Klar           |
| Kolbenmaterial                                       | Kunststoff     |
| Kolbenform                                           | Kapsel         |
| Nettogewicht (Stück)                                 | 0,012 kg       |
| Genehmigung und Anwendung                            |                |
| Energieeffizienzklasse                               | E              |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung                       | Nein           |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.                      | 5 kWh          |
| EPREL-Registrierungsnummer                           | 397599         |
| CE-Zeichen                                           | Ja             |
| EU RoHS-konform                                      | Ja             |
| EyeComfort                                           | Ja             |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1,0            |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4            |
| Umgebungstemperaturbereich                           | -20 bis +35 °C |

## Abmessungsskizzen

## Photometrische Daten

Light Distribution Diagram – CorePro LEDcapsule ND 4.8–60W G9 827

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Anwendungsbedingungen           |                                      |
| Wireless-Technologie            | Nicht anwendbar                      |
| Produktdaten                    |                                      |
| Bestell-Produktname             | CorePro LEDcapsule ND 4.8–60W G9 827 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | CorePro LEDcapsule ND 4.8–60W G9 827 |
| Gesamt-Produktcode              | 871869965780200                      |
| Bestellcode                     | 8718699657802                        |
| Material-Nr. (12NC)             | 929002055102                         |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                    |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718699657802                        |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 12                                   |
| EAN Umverpackung                | 8718699657819                        |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Product                              |
| CorePro LEDcapsule ND 4.8–60W G9 827 |

Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDcapsule ND 4.8–60W G9 827

## CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

### Lebensdauer

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

