



ARCLITE®

# CC15W600 TRIAC

KGP

GTIN: 4062029284676

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 600mA, 7.8W-12.6W, Triac, IP44 CC15W600 TRIAC

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, IP44, Ausgangsstrom 600mA, Ausgangsleistung 7,8-12,6W Ausgangsspannung 13-21V, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 13 - 21 V                    |
| Ausgangsstrom                             | 600 mA                       |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 7,800 - 12,600 W             |
| Schutzart (IP)                            | IP44                         |
| Länge                                     | 58 mm                        |
| Breite                                    | 36 mm                        |
| Höhe                                      | 20 mm                        |
| Durchmesser                               | mm                           |
| Dimmung D4i                               | Nein                         |
| Eingangsspannung                          | 220 - 240 V                  |
| Frequenz der Eingangsspannung             | 50 - 60 Hz                   |
| Wirkungsgrad                              | 80 %                         |
| Selbstständig arbeitend                   | Ja                           |
| Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)   | 1 kV                         |

## CC15W600 TRIAC

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Überlastschutz            | Ja          |
| Umgebungstemperatur       | -20 - 50 °C |
| Kurzschlussicher          | Ja          |
| Lebensdauer Betriebsgerät | 50.000 h    |
| Dimmung Phasenabschnitt   | Ja          |
| Dimmung Phasenanschnitt   | Ja          |
| Dimmbar                   | Ja          |

### IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne<br>Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von<br>1kVA oder weniger (85043180) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Herstellerartikelnummer | CC15W600 TRIAC |
|-------------------------|----------------|

### VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

### WEITERE BILDER



## CC15W600 TRIAC

