



ARCLITE®

CC40W700-1050CG TRIAC

KGP

GTIN: 4062029118506

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 700-1050mA, dimmbar, TRIAC, IP20 CC40W700-1050CG TRIAC

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, Ausgangsstrom einstellbar via DIP-SWITCH, Ausgangsleistung 26, 6-39, 9W, Ausgangsspannung 27-39V, 86% Effizienz, nominale Lebensdauer bis zu 50.000h, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Übertemperaturschutz, SELV, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,197 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	27 - 38 V
Ausgangsstrom	700 - 1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	26,600 - 39,900 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	172,3 mm
Breite	44 mm
Höhe	44 mm
Durchmesser	mm
Dimmung D4i	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz

CC40W700-1050CG TRIAC

Wirkungsgrad	88 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde)	4 kV
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	2 kV
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 45 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	75.000 h
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmbar	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	CC40W700-1050CG TRIAC
-------------------------	-----------------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

arclite®
professional lighting

KGP
Korea Green Power Co., Ltd.
100-200, Hyeonjeong-ro, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

LED Dimmable Driver
CC40W700-1050CG Triac

For AC/DC Input
Constant Current Type For LED modules only

Input: 220-240Vac 50/60Hz A=20.0V
Output: 700mA 1050mA 1200mA
Is=20°C ~ 40°C

SELV

Operating Conditions Table:

Item	Symbol	Unit	Min	Typ	Max
Input Voltage	V _{in}	V	200	220	240
Output Current	I _o	mA	700	1050	1200
Output Voltage	V _o	V	12	12	12
Power Dissipation	P _d	W	0.5	0.5	0.5
Operating Temperature	T _o	°C	-20	25	40
Storage Temperature	T _s	°C	-20	25	40
Humidity	H	%	10	50	90

CE, SELV, and other safety symbols are present on the label.

